

# Система ливневой канализации вашего предприятия

## Ливневые воды подпадают с территории вашего предприятия в Пьюджет-Саунд

Ливневые воды стекают через систему ливневой канализации вашего предприятия в близлежащий ручей или реку.

Протекая по земле, ливневые воды впитывают в себя такие загрязнители, как масло и жир. В конечном итоге эти загрязнители попадают в залив Пьюджет-Саунд.

У вашего предприятия имеется система предотвращения наводнений и загрязнений

- 💧 **ВОДОСБОРНИК**
- 💧 **ХРАНИЛИЩЕ**
- 💧 **СЕПАРАТОР НЕФТИ И ВОДЫ**
- 💧 **БИОСВЕЙЛ**
- 💧 **ПРУД ДЛЯ СБОРА ЛИВНЕВЫХ ВОД**

Советы по обслуживанию с другой стороны! ➔

## Ваша система ливневой канализации требует обслуживания

У каждого предприятия имеется своя система ливневой канализации. Одни просто отводят ливневые воды. Другие удерживают воду и медленно ее выпускают. Третьи помогают отфильтровывать загрязняющие вещества.

Ваша компания отвечает за поддержание системы ливневой канализации в рабочем состоянии. Регулярно проверяйте и обслуживайте систему, чтобы обеспечивать отвод ливневых вод и избегать дорогостоящей очистки.



Сообщайте о разливах: 360-363-8100  
[marysvillewa.gov/BizInspection](http://marysvillewa.gov/BizInspection)

# Как обслуживать вашу систему ливневой канализации



## СЕПАРАТОР НЕФТИ И ВОДЫ

Проводите осмотр ежеквартально

- Следите за уровнем скопившегося масла — его должно быть меньше 1 дюйма
- Смотрите на стекающую воду — она не должна блестеть.
- Осматривайте хранилище и перегородки или коалесцирующие пластины на предмет повреждений.
- Удаляйте мусор и осадок, глубина которых превышает 6 дюймов

## ПРУД ДЛЯ СБОРА ЛИВНЕВЫХ ВОД

Проверяйте дважды в год и после штормов.

- В сухой сезон косите траву на высоте 4–9 дюймов (убирайте скошенную траву) более чем на четверть глубины
- Ищите проявления эрозии, норы грызунов и проплешины
- Проверяйте осадок в пруду
- Выдергивайте вредные сорняки и обеспечивайте доступ

## ХРАНИЛИЩЕ

Проводите осмотр ежегодно

- Удаляйте мусор и почву
- Следите за тем, чтобы крышка люка была установлена правильно
- Визуально убеждайтесь в хорошем состоянии лестницы
- Следите за появлением трещин

## ВОДОСБОРНИК

Проверяйте каждый год и после штормов

- Очищайте пространство вокруг решетки
- Убирайте мусор и обломки
- Расчищайте отложения — их уровень должен находиться не менее чем на 6 дюймов ниже самой нижней трубы
- Проверяйте наличие трещин и отслоившихся швов затирки

## БИОСВЕЙЛ

Осматривайте перед зимой и после штормов

- Удаляйте мусор, обломки и осадок (если их глубина составляет 2 дюйма или больше)
- Выпалывайте сорняки вручную — не используйте пестициды
- Следите за возникновением эрозии и засоров
- Для травянистых низин: засевайте голые участки и скашивайте траву до высоты 4 дюйма
- Для заросших низменностей: заменяйте погибшие растения и наносите мульчу слоем до 3 дюймов

Следуйте этим рекомендациям:

- Никогда не входите в хранилища
- Надевайте перчатки для очистки от нефти
- Регулярно подметайте полы
- Ведите записи о техническом обслуживании
- Соблюдайте график технического обслуживания



Сообщайте о разливах: 360-363-8100  
[marysvillewa.gov/BizInspection](http://marysvillewa.gov/BizInspection)